

SNE 5 t ECO

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 236714

Setzen Sie auf Sparsamkeit bei Höchstleistung

Wasser in gewünschter Temperatur, zu jeder Zeit? Wir regeln das für Sie – genauer gesagt unser leistungsstarker vollelektronischer Kleinspeicher. Die Wunschtemperatur können Sie gradgenau und ganz individuell einstellen. Für einen stromsparenden Betrieb des Geräts ist nur ein Knopfdruck nötig, schon haben Sie die ECO-Funktion aktiviert.



Das beste Programm auswählen

Mit der Auswahl eines der drei Zeitprogramme Home, Office oder Individuell passt sich unser Kleinspeicher Ihrem Alltag ganz flexibel an und lässt Energieverluste zusammenschrumpfen. Sie sind beispielsweise am Wochenende mal nicht zu Hause? Eine automatische Abschaltung für diesen Zeitraum ist kein Problem. Wegen einer möglichen Keimbildung brauchen Sie sich dank der integrierten Hygienefunktion übrigens keine Sorgen zu machen.

Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher zur Untertischmontage

Gradgenaue Temperatureinstellung im Bereich von 30-85 °C dank elektronischer Regelung

Stromsparende Betriebsweise dank aktivierbarer ECO-Funktion

Kein Tropfen beim Aufheizen, verringerte Kalkablagerungen und Wasserersparnis dank antitropf-Funktion

Energieverluste bei Temperierarmaturen werden durch thermostop-Funktion verhindert

Sichere Anwendung durch einstellbare elektronische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz

Anzeige der Betriebsparameter auf beleuchtetem LC-Display

Optimale Warmwasserbereitstellung bei minimierten Energieverlusten dank drei wählbarer Wochentimer

Integrierte Hygienefunktion zur Vermeidung von Keimbildung

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker



Typ	SNE 5 t ECO
Bestell-Nr.	236714

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE
Nennspannung	230 V
Absicherung 2	10 A
Frequenz	50-60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,20 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,09 kWh
Nenninhalt	5 l
Mischwassermenge 40 °C	10 l
Temperatureinstellbereich	30-85 °C
Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	drucklos
Montageart	Untertisch
Mit Armatur	-
Farbe	weiß
Kabellänge	0,6 m
Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Schutzart (IP)	IP24 D

Höhe	421 mm
Breite	263 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	3,00 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de